

⑤排ガス測定結果及びばいじん除去日

ダイオキシン類の濃度

ダイオキシン類の濃度	測定に係る排ガスを採取した位置	煙突中間部測定孔
	測定に係る排ガスを採取した年月日	2020年6月1日
	測定の結果の得られた年月日	2020年7月1日
	測定の結果 (ng-TEQ/m ³ N)	0.0016

(注) 年1回測定、適正值1ng-TEQ/m³N以下

ばい煙濃度

硫黄酸化物濃度	測定に係る排ガスを採取した位置	煙突中間部測定孔	
	測定に係る排ガスを採取した年月日	2020年6月1日	
	測定の結果の得られた年月日	2020年6月29日	
	測定の結果 (-)	<0.018	
ばいじん濃度	測定に係る排ガスを採取した位置	煙突中間部測定孔	
	測定に係る排ガスを採取した年月日	2020年6月1日	
	測定の結果の得られた年月日	2020年6月29日	
	測定の結果 (volppm)	0.041	
塩化水素濃度	測定に係る排ガスを採取した位置	煙突中間部測定孔	
	測定に係る排ガスを採取した年月日	2020年6月1日	
	測定の結果の得られた年月日	2020年6月29日	
	測定の結果 (mg/m ³ N)	<2.4	
窒素酸化物濃度	測定に係る排ガスを採取した位置	煙突中間部測定孔	
	測定に係る排ガスを採取した年月日	2020年6月1日	
	測定の結果の得られた年月日	2020年6月29日	
	測定の結果 (volppm)	40	

(注) 冷却缶-ベンチュリースクラバーの系において捕集されるばいじんは、排水中に入り、排水処理工程にて処理されます。